

Zwijacz węża 888

Średniej wielkości zwijacz węża, otwarta konstrukcja



Zwijacz węża 888

- ✓ Położenie gniazda wylotowego można regulować w zakresie 120° dla optymalnego wyciągania i zwijania węża.
- ✓ Naprężenie sprężyny proste do regulacji
- ✓ Zapadkę można łatwo odłączyć, w razie potrzeby

Dzięki otwartej konstrukcji, zwijacze są bardzo proste w obsłudze, konserwacji i utrzymaniu w czystości. Mogą być montowane na ścianach lub sufitach.

Zwijacz węża 888

Certyfikaty	CE
Media	sprężone powietrze, woda, woda pod wysokim ciśnieniem, olej, żywność, smar
Długość węża przyłączeniowego (m)	1
[ItemCorrosionResistance]	Standard
[ItemElectricSpringDriven]	Sprężyna

Models

	Item number	Rodzaj węża	Media	Dostarczany z węzłem	Długość węża dystrybucyjnego (m)	Średnica, wąż łączący (mm)	Średnica węża dystrybucyjnego (mm)	Maks. ciśnienie robocze (Mpa)	Waga (kg)	Maks. długość węża
	30801088	E	woda	Tak	10	12.5	12.5	2	16	
	30801888	G	woda pod wysokim ciśnieniem	Tak	15	10	10	25	16	
	30804288	J	smar	Tak	15	10	10	35	18	
	30804688	I	olej	Tak	10	12.5	12.5	7.5	16	
	30804888	J	smar	Tak	15	6	6	35	16	
	30800888	B	sprężone powietrze, woda	Tak	10	12.5	12.5	1.5	16	
	30805088	J	smar	Tak	10	10	10	35	14	
	30851088	B	sprężone powietrze, woda	Tak	15	12.5	10	1.5	11	
	30801688	I	olej	Tak	10	12.5	12.5	7.5	16	
	30802688	J	smar	Tak	15	6	6	35	16	
	30800388		sprężone powietrze, woda	Nie			10	1.5	11	15
	30800788		sprężone powietrze, woda	Nie			12.5	1.5	11	10
	30801788	G	woda pod wysokim ciśnieniem	Nie			10	25	11	15

Models

	Item number	Rodzaj węża	Media	Dostarczany z węzłem	Długość węża dystrybucyjnego (m)	Średnica, wąż łączący (mm)	Średnica węża dystrybucyjnego (mm)	Maks. ciśnienie robocze (Mpa)	Waga (kg)	Maks. długość węża
	30801588	I	olej	Nie			12,5	7,5	11	10
	30802588	J	smar	Nie			6	35	11	15
	30800688	B	sprężone powietrze, woda	Tak	15	12,5	10	1,5	16	

Hose types

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
B	Materiał zewnętrzny - NBR/PCV, wewnętrzny - NBR. Oplot z syntetycznego włókna	-30 - 100	Męskie, chromowane		Złączka + opaska zaciskowa węża	Złączka 1/2" + opaska zaciskowa węża
E	Materiał zewnętrzny - NBR/PCV, wewnętrzny - dopuszczone do kontaktu z żywnością tworzywo typu NBR. Oplot z syntetycznego włókna	-30 - 100	Męskie 60° stożkowe, chromowane	Fêmea 60° cone, cromado	Męskie 60° stożkowe	Męskie 60° stożkowe
G	Materiał zewnętrzny i wewnętrzny - syntetyczna guma. Pojedynczy stalowy oplot	-40 - 155	Żeńskie 60° stożkowe, chromowane. Z gumowym uchwytem do węża	Fêmea 60° cone, cromado	Męskie 60° stożkowe	Męskie 60° stożkowe
I	Materiał zewnętrzny i wewnętrzny na bazie gumy SBR. Pojedynczy stalowy oplot	-40 - 100	Żeńskie 60° stożkowe, chromowane	Fêmea 60° cone, cromado	Męskie 60° stożkowe	Męskie 60° stożkowe
J	Materiał zewnętrzny i wewnętrzny - syntetyczna, olejoodporna guma. Podwójny stalowy oplot.	-40 - 100	Żeńskie 60° stożkowe, chromowane	Fêmea 60° cone, cromado	Męskie 60° stożkowe	Męskie 60° stożkowe

Accessories

	Accessory	Item number
	Roller guide	30341550
	Podwieszenie obrotowe	30372407
	Pistolet mosiężny do wody AKCH	30400110
	Pistolet do wody -stal nierdzewna	30400210
	Watergun EX	30400211
	Pistolet do wody gorącej , stal nierd...	30400310
	Pistolet pneumatyczny	30410110
	Szybkozłącze	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl.1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl.coupl.1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Szybkozłącze	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810

Accessories

	Accessory	Item number
	Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS	30432010
	Inlet kit for hose reel 1/2"	30511550
	Zestaw wlotu do zwijacza węża 3/8" z zaworem kulowym 3/8", adapterem 3/8"-3/8" i adapterem 1/4"-3/8".	30511650

