Product leaflet

Fume Eliminator GoMax

Inteligentny odciąg dymów u źródła do spawania ręcznego i zrobotyzowanego, dla 1-2 użytkowników



This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Fume Eliminator GoMax

- Wydajny - wszystkie uchwyty spawalnicze mieszczą się w zakresie przepływu powietrza.
- Inteligentny - płynna integracja do spawania zrobotyzowanego
- Bezpieczny - filtr z nanowłókien z innowacyjnym systemem czyszczenia
- Wszechstronny - kompaktowy i mobilny z opcjonalnym filtrem HEPA lub wężem wyjściowym
- Ekologiczny - 25% redukcja zużycia energii w porównaniu z poprzednią generacją

Zapewnij bardziej bezpieczne i czyste miejsce pracy dzięki naszemu mobilnemu odciągowi dymów spawalniczych. To innowacyjne rozwiązanie, przeznaczone zarówno do spawania ręcznego, jak i zrobotyzowanego, wychwytuje szkodliwe dymy bezpośrednio u źródła, chroniąc spawaczy i personel produkcyjny przed niebezpiecznymi zanieczyszczeniami. Kompatybilny z każdym uchwytem spawalniczym, oferuje łatwą konfigurację i obsługę. System automatycznie aktywuje się podczas spawania wykonywanego przez jednego lub dwóch użytkowników i w razie potrzeby przeprowadza samooczyszczanie, zapewniając optymalną wydajność i efektywność.

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Fume Eliminator GoMax

Certyfikaty	CE
Wydajność filtracyjna (%)	99,7
Instalacja	wewnątrz
Metoda czyszczenia filtra	sprężonym powietrzem
[ProductApplication]	dymy
Maks. wydajność (m3/h)	10kPa: 250 (2500W) 200 (1800W) 100 (1100W) 18kPa: 142 (2500W) 93 (1800W)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Models

	Item number	Napięcie zasilania (V)	Gniazdko elektryczne	Extraction method	Filter change indication
	70843000[1]	230	Euro (CEE 7/2 P+E)	[on-torch]	True
	70843010[2]	400	Euro (CEE 17/2 P+E)	[on-torch]	True
	70843020[2]	400	Bez	[on-torch]	True

[1] 1800W
[2] 2500W

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Filtr HEPA kompl. z wężem	70377414
	Mocowanie do ściany, 2 szt.	70377415
	Zacisk czujnika do przewodu spawalniczego	70377416
	Wąż odpowietrzający z kołnierzem	70377417
	Kołnierz wylotowy	70377418
	Wąż Superflex odporny na zgniatanie Ø50 5m z przyłączami	70377419
	Pojemnik na pył, 4 szt.	70377420
	Filtr iskrowy, 4 szt.	70377421
	Dodatkowy zestaw użytkowy	70377436
	Filtr główny	70377422
	Wąż Superflex odporny na zgniatanie Ø50 15m	70377339
	Wąż Superflex odporny na zgniatanie Ø50 2,5m	70377336
	Zawór kulowy PVC do węża D51, kpl.	40377158

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Accessories

	Accessory	Item number
	Microfilter D=140 x 350	40114110
	Superflex Hose crushproof Ø50 5m	70377340
	Ssawka TM-200	70854000
	Ssawka TM 80	70851000
	Ssawka PM-300 szer.300 mm	70853000

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB