

FilterCart W3

Mobilna jednostka filtracyjna FilterCart+ W3 do okresowych i lekkich prac spawalniczych oraz aplikacji odciągowych



FilterCart W3



- ✓ Wysokiej trwałości, jednorazowy filtr z nanowłókien o dużej powierzchni filtracyjnej 30 m² (323 ft²).
- ✓ Skuteczność filtracji < 99%, klasa W3.
- ✓ Skuteczność filtracji F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- ✓ Opcjonalnie dostępny filtr HEPA 13
- ✓ Jeśli potrzebny jest większy zasięg roboczy, zalecane jest zastosowanie ramienia o długości 3 m (10 stóp).

FilterCart+ W3 to lekki, mobilny i łatwy w manewrowaniu odciąg pyłów i dymów z sygnałem ostrzegawczym o zapelnieniu filtra. Zawiera on łatwe do ustawienia ramię odciągowe, które jest już zamontowane w urządzeniu, co umożliwia szybką i łatwą regulację i uruchomienie. Specjalnie zaprojektowana metalowa ssawa z wbudowanym reflektorem zapewnia maksymalną prędkość przepływu powietrza w miejscu spawania. Jednorazowy filtr z nanowłókien zapewnia zarówno znacznie dłuższą żywotność filtra, jak i wyższą wydajność w porównaniu z poprzednimi wersjami urządzenia FilterCart.

FilterCart W3








Certyfikaty	CE
Poziom hałasu (dB(A))	73
Klasa zabezpieczenia	IP42
Wydajność filtracyjna (%)	99
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Obudowa z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo. Ramię odciągowe- wąż z PCW i aluminiowa spirala. Wentylator- stal i aluminium.
Odpowiedni dla łatwopalnego pyłu	False
Recykling materiału (%)	99
[ProductApplication]	pył, dymy
Średnica ramienia odciągowego (mm)	160
Przepływ powietrza (m ³ /h)	1050
Napięcie zasilania (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	1
Rodzaj filtra	Kartridż
Ilość elementów filtracyjnych	1
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)
[ItemMaxAirFlow]	1050
Waga (kg)	73
Metoda czyszczenia filtra	filtr bez możliwości czyszczenia
Moc (kW)	0,75
[ItemExtractionMethod]	[extraction arm]
[ItemFilterChangeIndication]	True

Models

	Item number	Długość ramienia (m)
	12635645 ^[1]	2
	12635745 ^[1]	3

^[1] Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

Accessories

	Accessory	Item number
	Lampa LED do odciągu oparów (zamiennik)	10376969
	Filter HEPA H13-FC Original and W3	12374016
	Spark filter W3	12375241
	Precote 5 pcs	12374548
	Filtr FC-30 Nanowłókna, wysoka wydajność	12377253
	Filtr HEPA H14-FilterCart (bez zestawu dystansowego 12377290)	12377296
	Zestaw elementów dystansowych FCart filter H14, 4-p	12377290

